

アセトン耐性を備えた使い捨て化学防護手袋

アセトンの耐透過性
15分以上

93-800

JIS T 8116:2005適合品

標準的なニトリル製の使い捨て手袋と比較して、
15倍長い耐透過性を実現しました。■JIS推奨試験化学物質 耐透過性試験結果⁽¹⁾

CAS No. ⁽²⁾	物質名	min
67-64-1	アセトン	17
75-05-8	アセトニトリル	35
75-15-0	二硫化炭素	<1
75-09-2	ジクロロメタン	<2
109-89-7	ジエチルアミン	<3
141-78-6	酢酸エチル	10
110-54-3	n-ヘキサン	39
67-56-1	メタノール	48
1310-73-2	水酸化ナトリウム (40質量%)	>480
7664-93-9	硫酸 (96質量%)	155
7664-93-9	硫酸 (18質量%)	>480
109-99-9	テトラヒドロフラン (THF)	<10
108-88-3	トルエン	4
7664-41-7	アンモニア, 無水 (99.99%)	<10
7782-50-5	塩素 (99.5%)	10-30
7647-01-0	塩化水素 (99.0%)	60-120

注記1. アンセル社から提供されたデータを記載しています。(2025年9月現在)

2. この結果は、化学防護手袋を安全に「使用できる時間」を示すデータではありません。
使用できる時間は、使用環境温度、化学薬品の毒性、作業内容等の
様々な要因によって異なります。注⁽¹⁾ [日本産業規格] JIS T 8030:2015「化学防護服-防護服材料の耐透過性試験」による。⁽²⁾ CAS No.とは、アメリカ化学会の Chemical Abstracts Service が提供するデータベース
(CAS ON-LINE)における化学物質の登録番号(Registry Number)です。

厚み 約0.5mm 材質 天然ゴムラテックス、ニトリル、ネオプレン

- 高い耐化学薬品性と多層設計で、手袋の重ね付けが不要になりました。
- 視認性の高い鮮やかなオレンジ色で、異物混入を防ぎます。
- 優れたフィット感と肌触りで、柔軟性があります。

取出しやすいケース入り



1箱15双入(30枚入)

■サイズと商品コード

販売単位:15双(30枚)/箱

サイズ	表示	商品コード	全長 [mm]	中指の長さ [mm]	掌部の幅 [mm]	質量(片手) [g]
S	7	17106	285	72	102	24.5
M	8	17107		79	108	28.5
L	9	17108		83	115	30.0
XL	10	17109		85	130	32.5

化学物質のリスクアセスメント
専用お問い合わせ化学物質ばく露防止のための個人用保護具については
こちらからお問い合わせください

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

製造元 Ansell Limited

国内
総発売元  株式会社 重松製作所
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

www.sts-japan.com

本 社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1 TEL 03(6903)7525(代表)

札幌 011(743)6001	横浜 045(314)0921	倉敷 086(450)2221
仙台 022(235)7733	上越 025(545)4350	広島 082(871)5510
熊谷 048(529)7566	名古屋 052(682)4798	新居浜 0897(33)8666
東京 03(3915)8081	大阪 06(6953)8521	福岡 092(431)1265
千葉 043(301)3004	姫路 079(267)6788	