

救助マット SSL

地上15mまでの高所から
救助可能!!

体重120kgまで

安心感

丸い緑の円が、降下者に対して降下目標となり、恐怖感を緩和します。

軽量

立ち上がった後に、マット本体を2人だけで運ぶことができ、機動性を発揮します。

収納時



収納時のサイズ:
約W 1.15 × H 0.65 × D 0.43 m



項目	救助マット LC-25	救助マット SSL
形状・寸法	長辺 約6.2m、短辺 約4.3m、高さ 約2.3mの四角錐台	一辺長 約2.4m、対辺長 約4.15m、高さ 約2mの正六角柱
上面標識布	長辺 約4m、短辺 約2.5m、幅 約0.15m 長方形	φ2.0m緑色(降下者の降下目標を示します。)
注気孔	逆止弁付手締め注気孔4個	逆止弁付手締め注気孔2個
気室形状	φ350の円柱19本で構成される直方体形状	上面φ240、底面φ250のせっ頭円錐6本
使用空気量	約5,600L 空気源の例 1) 14.7MPaの場合、8L空気ポンプ5本 2) 29.4MPaの場合、7L空気ポンプ4本	約2,400L 空気源の例 1) 14.7MPaの場合、8L空気ポンプ2本 2) 29.4MPaの場合、9L空気ポンプ1本
膨脹時間	8分以内	3分以内
主要材料 部品	表面・底面布: 難燃・耐油塩化ビニールターポリン	表布・底面布: 難燃・耐油塩化ビニールターポリン
	側布: ナイロン格子織コーティング布	側布: 難燃塩化ビニールターポリン
	気柱布: ポリウレタン引布	気室布: ポリウレタン引布
	安全弁: 4個 [動作圧力 約0.016MPa (120 mmHg)]	安全弁: 2個 [動作圧力 0.016MPa (120mmHg)]
	排気孔: 4カ所	排気孔: 2カ所
質量	約100kg(空気ポンペを除く)	約60kg(空気ポンペを除く)

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

製造元 藤倉航装株式会社

国内
総発売元 株式会社 重松製作所
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

www.sts-japan.com

本社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1 TEL 03(6903)7525(代表)

札幌 011(743)6001 横浜 045(314)0921 倉敷 086(450)2221
 仙台 022(235)7733 上越 025(545)4350 広島 082(871)5510
 熊谷 048(529)7566 名古屋 052(682)4798 新居浜 0897(33)8666
 東京 03(3915)8081 大阪 06(6953)8521 福岡 092(431)1265
 千葉 043(301)3004 姫路 079(267)6788

2023.9.5B.A/15

シゲマツ
創業1917年

エアークッション式自立型

2023年 9月現在

救助マット



救助マット LC-25

地上25mまでの高所から救助可能!!

滑落防止ネットで安心!!

特許を取得した滑落防止ネットが追加されたことで、降下者が着地後、不意に地面に滑落する危険性を軽減します。



降下試験

降下者(ダミー 75kg)を25mの高さから降下させるテスト風景
(藤倉航装 技術センター 試験塔)

真上から▼



滑落防止ネットの効果

滑落防止ネットが降下者(ダミー75kg)を包みます。

収納時もコンパクト



収納時のサイズ:約W 1.0 × H 0.5 × D 1.0 m

ポンベの収納部分 (計4か所)



動画公開中



体重120kgまで


着地面積が拡大!!

LC-25の着地面積が従来品(SSL)の約1.7倍になりました。

LC-25



従来品(SSL)



機動性を発揮!!

立ち上がった後に、マット本体を4人だけで運ぶことができます!

両側面2か所に4つの持ち手が付いています。
重量:約100kg(空気ポンベを除く)



名入れ

【表示例】



詳細は [シケマット](#) にお問い合わせください。