

火山灰用

使い捨て式防じんマスク(国家検定合格品 区分DS2)



ラムダラインは、Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりとキープするマスクの愛称。



DD02-S2-2K

型式検定合格番号 第TM657号

●使用限度時間: 14 h



排気弁付

熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。



DD02V-S2-2K

型式検定合格番号 第TM656号

●使用限度時間: 18 h

二つ折タイプ

保管に便利なチャック付



数量: 1袋10個入
袋寸法: 約 330×55×220 mm

個装タイプ

個装で衛生的



DD02-S2-2K DD02V-S2-2K

数量: 1箱10個入
小箱寸法: 約 108×183×95 mm

保護めがね

ゴグル形

矯正めがねの上からかけられます。*



LX-22

●ベンチレーターなし
ベンチレーター(換気口)がないので、**粉じんが内部に入りにくい構造**です。

- 強力な防曇性能
- メタルフリーで軽量化
- 顔にフィットするフレーム
- 180°見渡せるパノラマレンズ



SP-17FT

カバーガラス
2枚付

汚れたカバーガラスを1枚
取外すと、視界がクリアになります。

●交換用カバーガラス10枚入 [別売]

* 矯正めがねの形状によっては、かけられないことがあります。

スペクタクル形



LX-53



衝撃緩和

使用例
●ガードフレーム [別売]
併用で、さらに安全で便利!

関連製品

面体収納袋

#01389

腰ベルトなしの
#01371もあります。
●マスク、めがね、手袋等を
一緒に収納できます。



腰ベルト付

アルコール
除菌スプレー



(12本入)

スプレーした後は、軽く
布等で拭きとります。

半面形用携行袋

#01391

●吸収缶2個付き

#01387

●吸収缶1個付き



ベルト
通し付

マルチガス検知器



GX-3R Pro

(理研計器製)
質量: 約120 g (充電電池使用時)
約140 g (乾電池使用時)

防爆型 防じん・防水構造

- 1台5役
可燃性ガス・酸素・一酸化
炭素・硫化水素に加え、
二酸化炭素または二酸化
硫黄のセンサを搭載可能



XA-4000IIシリーズ

(新コスモス電機製)
質量: 約130 g (電池除く)

防爆型 防じん・防水構造

- 1台5役
可燃性ガス・酸素・一酸化
炭素・硫化水素・温度を同
時検知・同時表示
●センサ寿命3年

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

STS 株式会社 重松製作所
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

www.sts-japan.com

本社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1 TEL 03(6903)7525(代表)

札幌 011(743)6001 横浜 045(314)0921 倉敷 086(450)2221
仙台 022(235)7733 上越 025(545)4350 広島 082(871)5510
熊谷 048(529)7566 名古屋 052(682)4798 新居浜 0897(33)8666
東京 03(3915)8081 大阪 06(6953)8521 福岡 092(431)1265
千葉 043(301)3004 姫路 079(267)6788 長崎 095(883)1713

シゲマツ

創業1917年

2022年 3月現在

火山ガス 火山灰対策

火山噴火時に健康を守る!



低濃度火山ガス・火山灰用

直結式小型防毒マスク(国家検定合格品 ガス濃度0.1%以下)

TW TwoWay

左右が広く
視界が良好

新設計の
アイピース
さらに視野を
拡大しました。

外付けフィルタと
吸収缶の組合せ 1

TW099

● 傷つきにくく、曇りにくいアイピース
● 外側:表面硬化処理 内側:防曇処理

サイズ S、M、L

TW TwoWay

作業性を考慮
したデザイン

外付けフィルタと
吸収缶の組合せ 1

TW088

● 超軽量 約360g
● 傷つきにくいアイピース

サイズ S、M、L

TW TwoWay

装着感抜群

外付けフィルタと
吸収缶の組合せ 2

TW08S

● 肌に優しいシリコンゴム製です。
● 金属部品を使用していません。

サイズ S、M、L

TW TwoWay

コンパクト設計

外付けフィルタと
吸収缶の組合せ 2

TW02S

● 視野が広く、保護めがねと併用しやすい。
● 金属部品を使用していません。

サイズ S、M、L

TW TwoWay

フィットチェッカー 一体型
密着性の確認(シールチェック)が、
簡単にできます。

動画を
チェック!

外付けフィルタと
吸収缶の組合せ 2

TW01SC

● 広視野
● 金属部品を使用していません。

サイズ S、M、L

カラー 7種類

あかねいろ 茜色 雲母
はくじ 白磁
なのはないろ 菜の花色
あざいろ 瑠璃紺 雲母
なでいろ 撫子色
からばいろ 烏羽色

外付けフィルタと吸収缶の組合せ

1 押え枠 #02785(LL) + 外付けフィルタ(区分L1) LL + 亜硫酸ガス/硫化水素用吸収缶 T/SO/HS

又は 2 押え枠 #02788(CL) + 外付けフィルタ(区分S1) SC※ + 亜硫酸ガス/硫化水素用吸収缶 T/SO/HS

※外付けフィルタSCは、液体粉じん(ミスト等)が存在する環境では使用できません。

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式防毒マスクの国家検定に合格している、シメツのマスクの愛称。

避難用ろ過式呼吸用保護具

CFASDM004:2013(日本消防設備安全センター性能評定合格品)

視界すっきりコンパクト!

軽量!

一般市民用
成人向け

性能評定番号
評25-002号

EM-VG15 火山ガス用*

● 質量:176g以下
● 使用時間:15分

箱寸法:W114×H124×D114mm

視界が良い
透明フード!

一般市民用
成人向け

性能評定番号
評17-057号

ER83-M30 マルチガス・火山ガス用*

● 質量:595g以下
● 使用時間:30分

中濃度火山ガス・火山灰用

直結式防毒マスク(国家検定合格品 ガス濃度1.0%以下)

密着性抜群

会話が
明瞭
伝声器付

GM164/
GM164-1

サイズ S、M、L

押え枠 #02797(HL) + 外付けフィルタ(区分S1) SH + ハロゲン/酸性/亜硫酸ガス/硫化水素用吸収缶 CA-604N/HG/AG/SO/HS

型式検定合格番号 第TN206号/第TN335号

救助隊用保護具

CFASDM001:2013(日本消防設備安全センター性能評定合格品)

会話が
明瞭
伝声器付

作業性を考慮
したデザイン

性能評定番号
評24-015号

RM185-M60 マルチガス/火山噴火対策用

性能評定番号 評24-015号
長時間型:60分

RM185-V60 火山噴火対策用

性能評定番号 評24-016号
長時間型:60分

サイズ S、M、L

写真は RM185-M60

マルチガス/火山噴火対策用 吸収缶*

試験ガス(7種類)

- クロロピクリン
- 塩素
- シクロヘキサン
- アンモニア
- シアン化水素
- 二酸化いおう
- 硫化水素

CA-M60(2個入)
長時間型:60分

火山噴火対策用 吸収缶*

試験ガス(2種類)

- 二酸化いおう
- 硫化水素

CA-V60(2個入)
長時間型:60分

除毒能力

試験条件 温度:20±2℃ 相対湿度:50±5%RH 流量:30L/min

種類	試験濃度(ppm)	最高許容透過濃度(ppm)	用途による種類	
			マルチガス/火山噴火対策用 CA-M60	火山噴火対策用 CA-V60
クロロピクリン	1,000	5	○	—
塩素	1,500	塩素1又は塩化水素5 ⁽¹⁾	○	—
シクロヘキサン	2,600	10	○	—
アンモニア	2,500	12.5	○	—
二酸化いおう	1,500	5	○	—
	750	5	—	○
シアン化水素	940	4.7	○	—
硫化水素	1,000	5	○	○

注(1) 塩素1ppm又は塩化水素5ppmのいずれかに、先に達した時点を破過とする。

※火山灰にも対応できます。